# Indicator rutier obligare D6 Ocolire

Cod produs: D6



145$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

**Indicator rutier de obligare D6 Ocolire** utilizat pentru dirijarea circulației în zone unde este necesară ocolirea unui obstacol, separator de trafic, refugiu sau a unei zone restricționate. Varianta D6 permite efectuarea ocolirii atât prin partea stângă, cât și prin partea dreaptă, conform configurației drumului și condițiilor de trafic. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene, drumuri comunale și zone cu trafic dirijat. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

---

**Indicatorul rutier D6 Ocolire** indică obligația participanților la trafic de a ocoli obstacolul sau zona semnalizată prin partea stângă sau prin partea dreaptă, conform organizării circulației.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator rutier D6 – ocolire prin stânga sau prin dreapta

Indicatorul D6 este utilizat pentru organizarea traficului și pentru indicarea traseului permis în jurul unui obstacol sau element de separare.

Acest indicator este recomandat pentru:

- separatoare de trafic;
- refugii pietonale;
- insule de dirijare;
- sensuri giratorii;
- lucrări rutiere;
- zone urbane;
- sectoare cu circulație reorganizată.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- dirijarea clară a traficului;
- reducerea conflictelor între participanți;
- creșterea siguranței rutiere;
- menținerea fluenței circulației.

---

# Ce trebuie să știe participanții la trafic

**Indicatorul rutier D6 Ocolire** indică obligația de a evita obstacolul sau zona semnalizată și permite continuarea deplasării prin partea stângă sau prin partea dreaptă.

Alegerea direcției se realizează în funcție de organizarea traficului și de condițiile existente în teren.

---

# Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

---

# Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

---

## Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

---

## Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

**Stâlpul nu este inclus** și se comercializează separat.

---

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;

- documentație tehnică completă.

---

# Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D6
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Ocolire permisă prin stânga sau prin dreapta
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

---

# Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

---

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul D6?

Indicatorul D6 indică obligația de ocolire a obstacolului sau zonei semnalizate.

## Ocolirea se face printr-o singură parte?

Nu. Varianta D6 permite ocolirea atât prin partea stângă, cât și prin partea dreaptă.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier D6 Ocolire** indică obligația de a evita obstacolul sau zona semnalizată, permițând deplasarea prin partea stângă sau prin partea dreaptă. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 600 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |