Panou aditional P6 Intervalele de timp la care actioneaza indicatorul

Cod produs: P6



110⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Joi, 5 noiembrie

600x200mm - Clasa 1

Data: 03.11.2026

Panou adițional P6 Intervalele de timp la care acționează indicatorul utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru precizarea intervalelor de timp în care restricția, obligația sau reglementarea impusă prin indicatorul principal produce efecte. Acest panou permite aplicarea condiționată a semnalizării rutiere în anumite perioade orare sau în intervale prestabilite și contribuie la organizarea eficientă a traficului. Este utilizat frecvent în localități, zone comerciale, zone rezidențiale, sectoare cu restricții temporare și alte locații unde regulile de circulație trebuie aplicate numai într-un anumit program. Modelul are **dimensiunea de 600×200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P6 Intervalele de timp la care acționează indicatorul indică perioadele sau intervalele orare în care semnificația indicatorului rutier asociat este valabilă.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **600x200 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P6 – interval de aplicare a semnalizării

Panoul P6 completează semnalizarea rutieră și indică perioada în care indicatorul principal este valabil.

Recomandat pentru:

- localități;
- zone comerciale;
- zone rezidențiale;
- sectoare cu restricții temporale;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- delimitarea clară a intervalelor de aplicare;
- interpretarea corectă a restricțiilor;

- organizarea eficientă a circulației;
- reducerea confuziilor în trafic.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P6 indică faptul că semnificația indicatorului principal se aplică doar în intervalele de timp afișate.

Participanții la trafic trebuie să respecte restricțiile sau obligațiile numai în perioadele indicate de panoul adițional.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P6
- Dimensiune 600×200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Semne adiționale rutiere
- Semne rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Suporti pentru indicatoare
- Oglinzi intersectii

Produse similare

- Semne de obligare
- Semne de orientare
- Semne de avertizare
- Semne de prioritate

Servicii

- Informatii despre produse rutiere

FAQ

Ce indică panoul P6?

Panoul P6 indică intervalele de timp în care semnificația indicatorului principal este valabilă.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 600×200 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P6 Intervalele de timp la care acționează indicatorul este utilizat pentru indicarea programului sau intervalelor orare în care se aplică semnalizarea rutieră. Produsul are **dimensiunea 600×200 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600x200 mm
Folie Indicator	Clasa 1