Panou aditional P22 Viteza recomandata pe un sector de drum cu semafoare sincronizate

Cod produs: P22



145^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

500x650mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P22 Viteza recomandată pe un sector de drum cu semafoare sincronizate utilizat pentru completarea semnalizării rutiere și pentru informarea participanților la trafic asupra vitezei recomandate necesare pentru traversarea eficientă a unui sector de drum controlat prin semaforizare sincronizată. Acest panou contribuie la fluidizarea circulației și permite conducătorilor auto să adapteze viteza astfel încât să reducă opririle succesive și să mențină un flux de trafic constant. Este utilizat frecvent în localități, pe bulevarde, artere principale și sectoare unde instalațiile de semaforizare funcționează coordonat. Modelul are **dimensiunea de 500×650 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P22 indică viteza recomandată pentru parcurgerea unui sector de drum prevăzut cu semafoare sincronizate.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **500x650 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P22 – viteză recomandată pentru trafic sincronizat

Panoul P22 completează semnalizarea rutieră și transmite informații privind viteza optimă de deplasare.

Recomandat pentru:

- localități;
- bulevarde;
- intersecții semaforizate;
- artere principale;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- fluidizarea traficului;
- reducerea opririlor repetate;

- îmbunătățirea confortului la deplasare;
- optimizarea circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P22 indică viteza recomandată pentru traversarea eficientă a unui sector cu semafoare sincronizate.

Participanții la trafic trebuie să respecte limitele legale de viteză și să utilizeze valoarea afișată ca recomandare pentru deplasare fluentă.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P22
- Dimensiune 500×650 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

FAQ

Ce indică panoul P22?

Panoul P22 indică viteza recomandată pentru deplasarea pe un sector de drum cu semafoare sincronizate.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 500×650 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P22 Viteza recomandată pe un sector de drum cu semafoare sincronizate este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra vitezei optime de deplasare pe sectoarele cu semaforizare coordonată. Produsul are **dimensiunea 500×650 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1