Indicator rutier de orientare F2 Presemnalizarea directiilor la o intersectie denivelata de drumuri

Cod produs: F2



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F2 Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție denivelată de drumuri utilizat pentru organizarea circulației și orientarea participanților la trafic înainte de accesul într-o intersecție denivelată. Indicatorul permite identificarea din timp a direcțiilor disponibile și alegerea corectă a traseului pentru deplasarea în condiții de siguranță și fluență.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, configurația nodului rutier, numărul direcțiilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F2 Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție denivelată de drumuri este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și informarea anticipată asupra direcțiilor disponibile înainte de accesul într-un nod rutier.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F2 – presemnalizarea direcțiilor la intersecții denivelate

Indicatorul F2 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind direcțiile de deplasare înainte de accesul în intersecții denivelate și noduri rutiere.

Recomandat pentru:

- intersecții denivelate;
- noduri rutiere;
- drumuri naționale;
- drumuri expres;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- alegerea anticipată a traseului;
- orientare clară în trafic;
- reducerea manevrelor bruște;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F2 informează asupra direcțiilor disponibile și a modului de continuare a deplasării înaintea intersecției denivelate.

Participanții la trafic trebuie să urmărească informațiile afișate și să se încadreze din timp pentru direcția dorită.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după configurația intersecției și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F2
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după amplasament
- Utilizare permanentă

- Compatibil cu infrastructură rutieră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F2?

Indicatorul F2 presemnalizează direcțiile de deplasare disponibile înainte de o intersecție denivelată de drumuri.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de conținutul indicatorului.

Se poate personaliza?

Da. Direcțiile, înscrisurile și configurația se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F2 Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție denivelată de drumuri este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și alegerea traseului înainte de accesul în nodurile rutiere. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.