Indicator rutier de orientare F23 Terminarea benzii de circulatie din dreapta partii carosabile

Cod produs: F23



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F23 Terminarea benzii de circulație din dreapta părții carosabile utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra modificării configurației drumului și a terminării benzii din partea dreaptă. Indicatorul contribuie la alegerea anticipată a benzii și la desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul benzilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F23 Terminarea benzii de circulație din dreapta părții carosabile este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra faptului că banda din dreapta se termină și este necesară continuarea deplasării pe benzile disponibile.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F23 – terminarea benzii din dreapta

Indicatorul F23 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind reorganizarea circulației atunci când banda din dreapta se termină.

Recomandat pentru:

- drumuri naționale;
- drumuri județene;
- zone urbane;
- intersecții și sectoare cu reorganizare a circulației;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- avertizare anticipată asupra terminării benzii;
- reducerea schimbărilor bruște de bandă;
- orientare clară în trafic;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F23 informează că banda de circulație din partea dreaptă se termină și că traficul trebuie redistribuit pe benzile rămase disponibile.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea și să efectueze încadrarea din timp.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F23
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după numărul benzilor și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F23?

Indicatorul F23 semnalizează terminarea benzii de circulație din partea dreaptă a carosabilului.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de numărul benzilor.

Se poate personaliza?

Da. Configurația și organizarea traficului se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F23 Terminarea benzii de circulație din dreapta părții carosabile este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra reorganizării circulației și terminării benzii din dreapta. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform

cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.