Indicator rutier de orientare F25 Viteza minima obligatorie pentru o banda de circulatie

Cod produs: F25



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F25 Viteza minimă obligatorie pentru o bandă de circulație utilizat pentru organizarea circulației și informarea participanților la trafic asupra vitezei minime obligatorii aplicabile unei benzi de circulație. Indicatorul contribuie la menținerea fluenței traficului și la utilizarea eficientă a benzilor de circulație.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul benzilor, valorile afișate și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F25 Viteza minimă obligatorie pentru o bandă de circulație este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra vitezei minime care trebuie menținută pe banda semnalizată.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F25 – viteză minimă obligatorie pe bandă

Indicatorul F25 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind viteza minimă ce trebuie respectată pe banda indicată.

Recomandat pentru:

- autostrăzi;
- drumuri naționale;
- sectoare cu organizare specială a traficului;
- zone cu separarea fluxurilor de circulație;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- menținerea fluenței traficului;
- utilizarea eficientă a benzilor;
- reducerea diferențelor de viteză;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F25 indică viteza minimă obligatorie care trebuie menținută pe banda semnalizată.

Participanții la trafic trebuie să respecte viteza minimă indicată și să utilizeze banda corespunzător condițiilor de deplasare.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și valorile afișate;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F25
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după numărul benzilor și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F25?

Indicatorul F25 indică viteza minimă obligatorie care trebuie menținută pe banda semnalizată.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de numărul benzilor.

Se poate personaliza?

Da. Valorile afișate și configurația se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F25 Viteza minimă obligatorie pentru o bandă de circulație este utilizat pentru organizarea traficului și menținerea vitezei minime pe banda indicată. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect

și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.