Indicator rutier avertizare A29 Vant lateral

Cod produs: A29



105^{00} Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

700mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier avertizare A29 Vânt lateral avertizează participanții la trafic asupra existenței unor rafale puternice de vânt lateral care pot influența stabilitatea și direcția de deplasare a vehiculelor, în special în zone deschise sau expuse condițiilor meteorologice severe. Indicatorul are formă triunghiulară și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Folia reflectorizantă clasa 1 asigură vizibilitate excelentă atât ziua, cât și pe timp de noapte. Modelul are dimensiunea standard de 700 mm, include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier avertizare A29 Vânt lateral este un indicator triunghiular utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra existenței unor curenți puternici de aer lateral care pot afecta stabilitatea vehiculelor. Indicatorul contribuie la creșterea siguranței rutiere și la prevenirea

accidentelor provocate de rafalele de vânt.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier avertizare A29 – semnalizare eficientă pentru zone expuse vântului lateral

În anumite zone de drum, curenții puternici de aer lateral pot afecta semnificativ controlul vehiculelor și pot crea situații periculoase pentru participanții la trafic. **Indicatorul rutier avertizare A29 Vânt lateral** are rolul de a avertiza conducătorii auto asupra acestor riscuri și de a determina adaptarea vitezei și a modului de conducere.

Acest indicator rutier triunghiular contribuie la:

- avertizarea din timp a șoferilor;
- prevenirea pierderii controlului asupra vehiculului;
- reducerea riscului de accidente;
- creșterea siguranței rutiere;
- adaptarea vitezei la condițiile meteo.

Indicatorul este recomandat pentru:

- poduri și viaducte;
- drumuri montane;
- zone deschise;

- drumuri judetene;
- drumuri comunale;
- zone de câmpie;
- sectoare expuse curenților puternici de aer.

Rolul indicatorului A29 în siguranța circulației

Indicatorul rutier A29 Vânt lateral este utilizat în zone unde rafalele puternice de vânt pot afecta stabilitatea vehiculelor, în special:

- autocamioane;
- vehicule cu remorcă;
- autobuze;
- autoutilitare;
- motociclete;
- vehicule înalte sau ușoare.

La întâlnirea acestui indicator, este recomandat sa se:

- reducă viteza de deplasare;
- țină ferm volanul;
- evite manevrele bruște;
- păstreze distanța de siguranță;
- adapteze conducerea la condițiile meteorologice.

Acest lucru contribuie la reducerea accidentelor și la creșterea siguranței pe sectoarele de drum expuse fenomenelor meteorologice extreme.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A29** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;

- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este prevăzut cu **folie reflectorizantă clasa 1**, special concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă în trafic și pentru a reflecta eficient lumina farurilor pe timp de noapte.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite conducătorilor auto să observe din timp sectorul de drum periculos și să adapteze viteza corespunzător.

Dimensiune standard 700 mm pentru semnalizare rutieră eficientă

Indicatorul are dimensiunea standard de **700 mm**, fiind ideal pentru proiecte profesionale de semnalizare rutieră și infrastructură modernă.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate optimă;
- lizibilitate ridicată;

- observare de la distanță;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;

- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier triunghiular profesional
- Semnalizare eficientă pentru vânt lateral
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Dimensiune standard 700 mm
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru utilizare profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier A29?

Indicatorul A29 avertizează asupra existenței unor rafale puternice de vânt lateral care pot afecta stabilitatea vehiculelor.

Unde se utilizează indicatorul A29?

Indicatorul este utilizat în zone expuse curenților puternici de aer, precum poduri, viaducte sau drumuri deschise.

Ce vehicule sunt cele mai afectate de vântul lateral?

Autocamioanele, autobuzele, motocicletele și vehiculele înalte sunt cele mai sensibile la rafalele laterale de vânt.

Ce formă are indicatorul?

Indicatorul are formă triunghiulară, specifică indicatoarelor de avertizare.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier avertizare A29 Vânt lateral avertizează șoferii asupra existenței unor rafale puternice de vânt care pot afecta stabilitatea vehiculelor și contribuie la creșterea siguranței rutiere. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și omologare CE, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1