Indicator rutier interzicere sau restrictie C25 Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa

Cod produs: C25



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

600mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de interzicere sau restricție C25 Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă utilizat pentru reglementarea circulației prin interzicerea efectuării manevrei de depășire pe anumite sectoare de drum. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier C25 Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă interzice efectuarea manevrei de depășire pentru autovehicule, cu excepția motocicletelor fără ataș.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier C25 – restricție pentru efectuarea depășirii

Indicatorul C25 este utilizat pentru limitarea manevrelor de depășire în zone unde condițiile de drum sau siguranța circulației impun restricții suplimentare.

Acest indicator este recomandat pentru:

- sectoare cu vizibilitate redusă;
- curbe periculoase;
- apropierea intersecțiilor;
- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- zone cu trafic intens.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- reducerea riscului de accidente;
- creșterea siguranței rutiere;
- organizarea traficului;
- clarificarea regulilor de circulație.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier C25 Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă indică faptul că autovehiculele nu au voie să efectueze depășiri pe sectorul semnalizat, cu excepția motocicletelor fără ataș și a situațiilor prevăzute de legislația rutieră.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- protecție împotriva intemperiilor;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, destinată semnalizării rutiere în infrastructura locală.

Beneficiile foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 se utilizează pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru semnalizare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** oferă vizibilitate foarte bună și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune asigură:

- lizibilitate optimă;
- observare rapidă;
- integrare în infrastructura rutieră;
- montaj standardizat.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024**, respectând cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional C25
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Interzice depășirea autovehiculelor
- Excepție pentru motociclete fără atașș
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul C25?

Indicatorul C25 interzice depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează pe sectoare unde condițiile de trafic impun limitarea manevrei de depășire.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează folia reflectorizantă clasa 1?

Folia clasa 1 este recomandată pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este realizat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier C25 Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă interzice efectuarea manevrei de depășire pentru autovehicule pe sectorul semnalizat. Realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și diametrul de 600 mm, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1