Indicator rutier obligare D12 Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si ciclomotoarelor

Cod produs: D12



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de obligare D12 Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și ciclomotoarelor utilizat pentru organizarea și separarea fluxurilor de circulație între pietoni și vehiculele ușoare destinate mobilității urbane. Indicatorul semnalizează utilizarea distinctă a spațiilor rezervate fiecărei categorii pentru creșterea siguranței și reducerea conflictelor în trafic. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, piste urbane și zone dedicate mobilității alternative. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier D12 Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și ciclomotoarelor indică separarea spațiilor de circulație între pietoni și zona rezervată bicicletelor și ciclomotoarelor.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier D12 – delimitarea circulației pentru pietoni, biciclete și ciclomotoare

Indicatorul D12 este utilizat pentru separarea clară a zonelor de deplasare și pentru utilizarea eficientă a infrastructurii urbane dedicate.

Acest indicator este recomandat pentru:

- piste urbane mixte;
- trasee pentru mobilitate alternativă;
- alei și coridoare urbane;
- zone rezidențiale;
- parcuri;
- proiecte de infrastructură urbană;
- spații publice cu trafic mixt.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- creșterea siguranței utilizatorilor;
- reducerea conflictelor de trafic;
- organizarea circulației;
- utilizarea corectă a infrastructurii.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier D12 Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și ciclomotoarelor indică obligația utilizării separate a zonelor de circulație.

Pietonii trebuie să utilizeze zona destinată lor, iar bicicletele și ciclomotoarele trebuie să circule exclusiv pe pista rezervată.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- piste urbane;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D12
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Delimitare piste pentru pietoni, biciclete și ciclomotoare
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul D12?

Indicatorul D12 indică delimitarea spațiilor destinate pietonilor de cele rezervate bicicletelor și ciclomotoarelor.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează acest indicator?

Se utilizează pe piste și trasee unde circulația este separată între pietoni și vehiculele ușoare.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier D12 Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor și ciclomotoarelor indică separarea zonelor de circulație între pietoni și vehiculele ușoare. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1