Indicator rutier obligare D14 Viteza minima obligatorie

Cod produs: D14



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de obligare D14 Viteză minimă obligatorie utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde este impusă o viteză minimă de deplasare pentru menținerea fluenței și siguranței circulației. Vehiculele trebuie să circule cu o viteză cel puțin egală cu valoarea indicată, dacă condițiile de trafic permit acest lucru. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier D14 Viteză minimă obligatorie indică obligația participanților la trafic de a circula cu cel puțin viteza înscrisă pe indicator.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Diametru 600 mm**
- **Viteza se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier D14 – obligația respectării vitezei minime

Indicatorul D14 este utilizat pentru organizarea circulației și pentru menținerea unui flux de trafic eficient pe sectoarele unde deplasarea cu viteză redusă poate afecta siguranța sau capacitatea drumului.

Acest indicator este recomandat pentru:

- drumuri cu trafic intens;
- drumuri expres;
- căi de acces rapide;
- zone de fluidizare a circulației;
- infrastructură rutieră modernă;
- drumuri județene;
- sectoare cu regim special de circulație.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- menținerea fluenței traficului;
- reducerea diferențelor mari de viteză;
- creșterea siguranței rutiere;

- organizarea eficientă a circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier D14 Viteză minimă obligatorie indică obligația de a circula cu o viteză minimă egală sau mai mare decât valoarea înscrisă pe indicator, cu respectarea condițiilor de drum și trafic.

Obligația rămâne valabilă până la întâlnirea unui indicator care modifică sau anulează această obligație.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;

- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D14
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare viteză minimă obligatorie
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul D14?

Indicatorul D14 indică obligația de a circula cu cel puțin viteza înscrisă pe indicator.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Viteza minimă este fixă?

Nu. Valoarea vitezei se personalizează în funcție de necesitatea sectorului de drum.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier D14 Viteză minimă obligatorie indică obligația participanților la trafic de a circula cu minimum viteza înscrisă pe indicator. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1