
Indicator rutier obligare D16 Lanturi pentru zapada

Cod produs: D16



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de obligare D16 Lanțuri pentru zăpadă utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde echiparea vehiculelor cu lanțuri antiderapante este obligatorie. Acest indicator contribuie la creșterea siguranței circulației în condiții de iarnă și la menținerea aderenței pe carosabil acoperit cu zăpadă sau gheață. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier D16 Lanțuri pentru zăpadă indică obligația utilizării lanțurilor antiderapante pe sectorul de drum semnalizat.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier D16 – obligativitatea utilizării lanțurilor pentru zăpadă

Indicatorul D16 este utilizat pentru informarea și obligarea participanților la trafic să utilizeze lanțuri antiderapante pe sectoarele unde condițiile de iarnă impun această măsură suplimentară de siguranță.

Acest indicator este recomandat pentru:

- drumuri montane;
- zone cu depuneri abundente de zăpadă;
- sectoare cu pantă accentuată;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- acces în zone turistice;
- trasee cu risc ridicat de alunecare.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- îmbunătățirea tracțiunii;
- reducerea riscului de derapaj;
- creșterea siguranței rutiere;
- menținerea circulației în condiții de iarnă.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier D16 Lanțuri pentru zăpadă indică obligația ca vehiculele care circulă pe sectorul de drum semnalizat să fie echipate cu lanțuri antiderapante conform condițiilor de exploatare și reglementărilor aplicabile.

Obligația se aplică începând din punctul de amplasare al indicatorului.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;

- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D16
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Obligația utilizării lanțurilor pentru zăpadă
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul D16?

Indicatorul D16 indică obligativitatea utilizării lanțurilor pentru zăpadă.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează acest indicator?

Se utilizează pe sectoare de drum unde condițiile de iarnă impun utilizarea lanțurilor antiderapante.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier D16 Lanțuri pentru zăpadă indică obligația utilizării lanțurilor antiderapante pe sectorul de drum semnalizat. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1