Indicator rutier de orientare F13 Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o restrictie pe un drum lateral

Cod produs: F14



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 15 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F13 Presemnalizarea unui loc periculos, unei interziceri sau unei restricții pe un drum lateral utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra existenței unei situații speciale de circulație pe un drum lateral și pentru pregătirea din timp a manevrelor necesare. Indicatorul contribuie la orientarea corectă și la desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F13 Presemnalizarea unui loc periculos, unei interziceri sau unei restricții pe un drum lateral este utilizat pentru informarea anticipată asupra condițiilor speciale de

circulație existente pe drumul lateral.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F13 – presemnalizarea condițiilor speciale pe drum lateral

Indicatorul F13 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind existența unor pericole, restricții sau interdicții înainte de accesul pe drumul lateral.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- drumuri nationale
- intersecții rutiere;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- orientare clară în trafic;
- reducerea manevrelor neprevăzute;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F13 informează asupra existenței unei situații speciale de circulație pe drumul lateral.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea și să adapteze deplasarea conform informațiilor afișate.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după înscrisuri și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F13
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă

- Adaptare după înscrisuri și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F13?

Indicatorul F13 presemnalizează existența unui loc periculos, a unei interdicții sau a unei restricții pe un drum lateral.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de cerințele proiectului.

Se poate personaliza?

Da. Configurația și înscrisurile se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F13 Presemnalizarea unui loc periculos, unei interziceri sau unei restricții pe un drum lateral este utilizat pentru informarea anticipată asupra condițiilor speciale de circulație înainte de accesul pe drumul lateral. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.