Indicator rutier de orientare F18 Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei

Cod produs: F18



300^{00} Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

La comanda

650x850mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F18 Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra modului de repartizare a circulației și pentru alegerea anticipată a direcției înaintea intersecțiilor. Indicatorul contribuie la organizarea eficientă a traficului și la desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

Model cu **dimensiunea 650×850 mm**, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F18 Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și alegerea din timp a benzii corespunzătoare direcției de deplasare.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **650x850 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 6 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator F18 – selectarea circulației pe direcții de mers

Indicatorul F18 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind organizarea traficului înaintea intersecțiilor.

Recomandat pentru:

- drumuri comunale;
- localitati
- drumuri județene;
- intersecții rutiere;
- zone cu organizare pe benzi;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- alegerea anticipată a direcției;
- distribuirea eficientă a traficului;
- reducerea schimbărilor bruște de bandă;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F18 indică modul de repartizare a circulației pe direcții de mers înaintea intersecției.

Participanții la trafic trebuie să urmărească informațiile afișate și să selecteze din timp banda corespunzătoare.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare permanentă:

- construcție metalică bordurată;
- rezistență la exterior;
- protecție anticorozivă;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- lizibilitate bună;
- reflexie uniformă;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de montaj

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F18
- Dimensiune 650×850 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F18?

Indicatorul F18 indică modul de selectare a circulației pe direcții de mers înaintea intersecției.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 650×850 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier de orientare F18 Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției este utilizat pentru organizarea traficului și alegerea anticipată a direcției înaintea intersecțiilor. Produsul are **dimensiunea 650×850 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.