# Indicator rutier de informare G6a Drum expres

Cod produs: G6a



175$^{00}$ Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

La comanda

650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

**Indicator rutier de informare G6a Drum expres** utilizat pentru semnalizarea începutului unui sector de drum expres și a regulilor specifice de circulație aplicabile acestuia. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier G6a Drum expres** informează participanții la trafic asupra începerii unui sector de drum expres și a regulilor specifice aplicabile acestuia.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator rutier G6a – semnalizare pentru drum expres

În infrastructura rutieră modernă, semnalizarea clară a sectoarelor de drum expres este esențială pentru orientarea și siguranța participanților la trafic. **Indicatorul rutier G6a Drum expres** marchează intrarea pe un drum expres și informează conducătorii auto asupra regulilor specifice acestui tip de drum.

Acest indicator este recomandat pentru:

- intrări pe drumuri expres;
- noduri rutiere;
- bretele de acces;
- intersecții majore;
- variante ocolitoare;
- infrastructură rutieră modernă.

Utilizarea indicatorului contribuie la:

- informarea corectă a conducătorilor auto;
- adaptarea stilului de conducere;
- creșterea siguranței rutiere;
- organizarea eficientă a circulației.

---

# Ce trebuie să știe participanții la trafic

**Indicatorul rutier G6a Drum expres** semnalizează începutul unui sector de drum expres și aplicarea regulilor specifice de circulație pentru acest tip de drum.

---

## Construcție metalică pentru exploatare profesională

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la condițiile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate foarte bună;
- exploatare îndelungată.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

---

## Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, oferind vizibilitate foarte bună în trafic și identificare rapidă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

---

# Dimensiune 650x500 mm pentru identificare rapidă

Dimensiunea de **650x500 mm** permite observarea rapidă și lizibilitatea eficientă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- orientare eficientă;
- integrare în infrastructura rutieră;
- compatibilitate cu montaj standardizat.

---

# Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și se comercializează separat.

---

# Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

---

# Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru drum expres
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

---

# Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

---

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul G6a?

Indicatorul G6a semnalizează începutul unui drum expres.

## Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează la intrarea pe drumurile expres și în zonele de acces către acestea.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier G6a Drum expres** informează participanții la trafic asupra începerii unui sector de drum expres și a regulilor specifice aplicabile acestuia. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este destinat utilizării în infrastructura rutieră profesională.