Indicator rutier de informare G32 Parcare subterana sau in cladire

Cod produs: G32



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G32 Parcare subterană sau în clădire utilizat pentru semnalizarea parcărilor amplasate în subteran sau în interiorul construcțiilor dedicate staționării autovehiculelor. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G32 Parcare subterană sau în clădire informează participanții la trafic asupra existenței unei parcări amplasate subteran sau în interiorul unei clădiri.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**

- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G32 – semnalizare pentru parcări acoperite

În zonele comerciale și urbane, semnalizarea clară a spațiilor de parcare contribuie la orientarea rapidă a conducătorilor auto și la organizarea eficientă a traficului. **Indicatorul rutier G32 Parcare subterană sau în clădire** facilitează identificarea accesului către parcările amplasate în construcții dedicate sau în subteran.

Acest indicator este recomandat pentru:

- parcări subterane;
- centre comerciale;
- clădiri de birouri;
- parcări multietajate;
- hoteluri;
- localități;
- drumuri județene și comunale.

Semnalizarea corectă contribuie la:

- orientarea rapidă către spațiile de parcare;
- organizarea circulației în zone urbane;
- fluidizarea traficului;
- identificarea facilă a accesului auto.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G32 Parcare subterană sau în clădire semnalizează existența unei parcări amplasate subteran sau în interiorul unei clădiri.

Construcție metalică pentru exploatare îndelungată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată în condiții dificile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- exploatare pe termen lung.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată zi/noapte;
- contrast foarte bun;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Dimensiune 650x500 mm pentru identificare rapidă

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă o bună vizibilitate și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- lizibilitate foarte bună;
- orientare eficientă;
- integrare ușoară în infrastructura rutieră;
- compatibilitate cu sisteme standard de montaj.

Sistem de prindere inclus

Produsul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi comandat separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru parcare subterană
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru localități și zone comerciale
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare parcări și infrastructură urbană

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G32?

Indicatorul G32 semnalizează existența unei parcări subterane sau amplasate în interiorul unei clădiri.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea parcărilor acoperite, centrelor comerciale și clădirilor de birouri.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G32 Parcare subterană sau în clădire informează participanții la trafic asupra existenței unei parcări amplasate subteran sau în interiorul unei clădiri. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1