Indicator rutier de informare G61 Viteza Recomandata

Cod produs: G61



190^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x650mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G61 Viteză recomandată este utilizat pentru semnalizarea vitezei recomandate pe anumite sectoare de drum unde condițiile de trafic sau infrastructura impun adaptarea vitezei. Indicatorul are dimensiunea de 650x650 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G61 Viteză recomandată este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra vitezei recomandate pentru circulația în siguranță pe un anumit sector de drum.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x650 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G61 – semnalizare eficientă pentru siguranța circulației

În zonele unde condițiile de drum necesită adaptarea vitezei de deplasare, este necesară o semnalizare clară și vizibilă pentru conducătorii auto. **Indicatorul rutier G61 Viteză recomandată** contribuie la creșterea siguranței rutiere și la fluidizarea traficului.

Acest indicator contribuie la:

- informarea conducătorilor auto;
- adaptarea vitezei la condițiile de drum;
- creșterea siguranței circulației;
- reducerea riscului de accidente;
- organizarea eficientă a traficului.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- curbe periculoase;
- zone cu vizibilitate redusă;
- intersecții;
- infrastructură rutieră urbană.

Rolul indicatorului G61 în circulația rutieră

Indicatorul rutier G61 Viteză recomandată informează conducătorii auto asupra vitezei recomandate pentru deplasarea în condiții de siguranță pe sectorul de drum semnalizat.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza conform recomandării afișate;
- viteza trebuie ajustată în funcție de condițiile de trafic și starea carosabilului;
- participanții la trafic trebuie să respecte toate celelalte reguli de circulație aplicabile.

În apropierea zonelor semnalizate:

- se recomandă atenție sporită;
- se recomandă păstrarea distanței de siguranță între vehicule.

Acest indicator contribuie la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței circulației.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G61** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură urbană și rutieră locală.

Dimensiune 650x650 mm pentru vizibilitate optimă

Indicatorul are dimensiunea de **650x650 mm**, oferind vizibilitate foarte bună și identificare rapidă în trafic.

Dimensiunea contribuie la:

- lizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră;
- semnalizare clară pentru participanții la trafic.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru viteză recomandată
- Dimensiune 650x650 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru localități și drumuri județene
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior

- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G61?

Indicatorul G61 informează asupra vitezei recomandate pentru circulația în siguranță.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în localități, pe drumuri județene și drumuri comunale.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x650 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G61 Viteză recomandată este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra vitezei recomandate pentru circulația în siguranță pe anumite sectoare de drum. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x650 mm și este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale, fiind conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x650 mm
Folie Indicator	Clasa 1