Indicator rutier de informare G68 Monitorizare Trafic

Cod produs: G68



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de informare G68 Monitorizare trafic este utilizat pentru semnalizarea zonelor supravegheate și monitorizate video în scopul controlului și gestionării traficului rutier. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G68 Monitorizare trafic este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra existenței unui sistem de monitorizare și supraveghere a circulației rutiere.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G68 – semnalizare eficientă pentru monitorizarea traficului

În zonele unde traficul este supravegheat prin sisteme video sau echipamente inteligente, este necesară o informare clară și vizibilă pentru participanții la trafic. **Indicatorul rutier G68 Monitorizare trafic** contribuie la organizarea circulației și la informarea conducătorilor auto asupra existenței sistemelor de monitorizare.

Acest indicator contribuie la:

- informarea participanților la trafic;
- semnalizarea zonelor monitorizate;
- creșterea disciplinei în trafic;
- organizarea eficientă a circulației;
- îmbunătățirea siguranței rutiere.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- parcări;
- zone urbane;
- infrastructură rutieră locală.

Rolul indicatorului G68 în organizarea traficului

Indicatorul rutier G68 Monitorizare trafic informează conducătorii auto asupra existenței unui sistem de monitorizare și supraveghere a circulației.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să respecte regulile de circulație;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă;
- sistemele video pot monitoriza și înregistra traficul rutier.

În zonele monitorizate:

- se recomandă adaptarea vitezei la condițiile de trafic;
- se recomandă respectarea marcajelor și indicatoarelor rutiere;
- se recomandă atenție sporită în zonele intens circulate.

Acest indicator contribuie la creșterea siguranței circulației și la gestionarea eficientă a traficului rutier.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G68** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru monitorizare trafic
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru localități și drumuri județene
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G68?

Indicatorul G68 informează asupra existenței unui sistem de monitorizare a traficului.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în localități, intersecții, parcări și zone monitorizate video.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G68 Monitorizare trafic este utilizat pentru semnalizarea zonelor supravegheate și monitorizate video în scopul controlului traficului rutier. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1