Indicator rutier de informare G74 Videocontrol Rovigneta

Cod produs: G74



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei
Greutate: 3 kg

În stoc
Livrare Joi, 5 noiembrie
650x500mm - Clasa 1

Data: 03.11.2026

Indicator rutier de informare G74 Videocontrol Rovinietă este utilizat pentru semnalizarea zonelor monitorizate video pentru verificarea rovinietei. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G74 Videocontrol Rovinietă este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra existenței unui sistem de monitorizare video destinat verificării rovinietei.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G74 – semnalizare eficientă pentru verificarea rovinietei

În zonele unde circulația este monitorizată automat pentru verificarea taxei de drum, este necesară o semnalizare clară și vizibilă pentru informarea participanților la trafic. **Indicatorul rutier G74 Videocontrol Rovinietă** contribuie la avertizarea conducătorilor auto asupra existenței sistemelor de supraveghere video.

Acest indicator contribuie la:

- informarea conducătorilor auto;
- semnalizarea sistemelor de monitorizare;
- organizarea traficului rutier;
- creșterea conformării privind taxa de drum;
- îmbunătățirea siguranței rutiere.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri naționale;
- drumuri expres;
- autostrăzi;
- puncte de monitorizare trafic;
- infrastructură rutieră;
- zone cu control automatizat;
- sectoare monitorizate video.

Rolul indicatorului G74 în informarea participanților la trafic

Indicatorul rutier G74 Videocontrol Rovinietă informează conducătorii auto asupra existenței unui sistem automat de monitorizare video pentru verificarea rovinietei.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să respecte obligațiile privind achitarea taxei de drum;
- participanții la trafic trebuie să respecte legislația rutieră în vigoare;
- sistemele video pot înregistra și verifica automat vehiculele aflate în trafic.

În zonele monitorizate:

- se recomandă verificarea valabilității rovinietei înainte de deplasare;
- se recomandă respectarea tuturor obligațiilor legale privind circulația pe drumurile publice.

Acest indicator contribuie la informarea corectă a participanților la trafic și la organizarea eficientă a controlului rutier.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G74** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Dimensiune 650x500 mm pentru semnalizare clară

Indicatorul are dimensiunea de **650x500 mm**, fiind ideal pentru semnalizarea zonelor monitorizate video.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate bună;
- lizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru videocontrol rovinietă
- Dimensiune 650x500 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare

- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G74?

Indicatorul G74 informează asupra existenței unui sistem video pentru verificarea rovinietei.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat pe drumuri monitorizate pentru controlul automat al rovinietei.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G74 Videocontrol Rovinietă este utilizat pentru semnalizarea zonelor monitorizate video pentru verificarea taxei de drum și contribuie la informarea corectă a

participanților la trafic. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x500 mm și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1