# Indicator rutier interzicere sau restrictie C19 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simpla

Cod produs: C19




145$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

**Indicator rutier de interzicere sau restricție C19 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de … t pe osia simplă** utilizat pentru limitarea accesului vehiculelor care depășesc sarcina maximă admisă pe o osie simplă. Acest indicator este utilizat pentru protejarea carosabilului, podurilor și infrastructurii rutiere împotriva încărcărilor excesive concentrate pe o singură axă. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier C19 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de … t pe osia simplă** interzice accesul vehiculelor care depășesc sarcina maximă admisă pe o singură osie.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- **Masa se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator rutier C19 – restricție pentru sarcina pe osie simplă

Indicatorul C19 este utilizat pentru controlul traficului greu și limitarea accesului vehiculelor care exercită o încărcare excesivă asupra infrastructurii.

Acest indicator este recomandat pentru:

- poduri;
- viaducte;
- drumuri cu restricții structurale;
- zone industriale;
- drumuri comunale;
- sectoare cu fundație redusă;
- acces în incinte private.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- reducerea degradării carosabilului;
- protejarea structurilor rutiere;
- prevenirea avariilor;
- creșterea duratei de exploatare a drumurilor.

---

## Ce trebuie să știe participanții la trafic

**Indicatorul rutier C19 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de … t pe osia simplă** indică faptul că accesul este interzis vehiculelor care depășesc valoarea maximă admisă înscrisă pe indicator pentru o singură osie.

Restricția se aplică începând din punctul de amplasare și rămâne valabilă până la întâlnirea unui indicator care modifică sau anulează restricția.

---

## Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

---

## Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

---

## Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

---

## Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

**Stâlpul nu este inclus** și se comercializează separat.

---

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

---

# Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional C19
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Restricție pentru masa maximă pe osie simplă
- Protejează infrastructura rutieră
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

---

# Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica

- Tevi pentru semne de circulatie

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul C19?

Indicatorul C19 interzice accesul vehiculelor care depășesc masa maximă admisă pe osia simplă.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Valoarea restricției este fixă?

Nu. Valoarea în tone se personalizează în funcție de limita admisă pe sectorul respectiv.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

**Indicatorul rutier C19 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de … t pe osia simplă** interzice accesul vehiculelor care depășesc sarcina maximă admisă pe o singură osie. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 600 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |