Indicator rutier interzicere sau restrictie C8 Accesul interzis autovehiculelor cu remorca, cu exceptia celor cu semiremorca sau cu remorca cu o osie

Cod produs: C8



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de interzicere sau restricție C8 Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepția celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie utilizat pentru restricționarea accesului vehiculelor care tractează remorci pe sectoarele unde condițiile de trafic sau infrastructura impun această limitare. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Sunt exceptate autovehiculele cu semiremorcă și cele cu remorcă cu o osie, conform semnificației indicatorului. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier C8 Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepția celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie interzice accesul vehiculelor care tractează remorci, cu excepțiile indicate prin simbol.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier C8 – restricție pentru autovehiculele cu remorcă

Indicatorul C8 este utilizat pentru controlul accesului vehiculelor tractând remorci în zone unde dimensiunile sau manevrabilitatea acestora pot afecta siguranța circulației.

Acest indicator este recomandat pentru:

- drumuri înguste;
- sectoare cu viraje strânse;
- zone rezidențiale;
- acces în incinte private;
- drumuri comunale;
- poduri;
- zone cu restricții de trafic.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- reducerea riscului de blocaj;
- creșterea siguranței rutiere;
- protejarea infrastructurii;
- organizarea circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier C8 Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepția celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie indică faptul că accesul este interzis vehiculelor care tractează remorci, cu excepția configurațiilor expres permise.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;

- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional C8
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Restricție pentru autovehicule cu remorcă
- Excepție pentru semiremorcă și remorcă cu o osie
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul C8?

Indicatorul C8 interzice accesul autovehiculelor cu remorcă, cu excepția celor cu semiremorcă sau remorcă cu o osie.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează folia clasa 1?

Este recomandată pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier C8 Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepția celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie interzice accesul vehiculelor care tractează remorci, cu excepțiile indicate. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1