Gard protectie lucrari 1500x1000 mm, alb

Cod produs: DG12518



315^{00} Lei

Cost transport: 51.20 Lei

Greutate: 12.5 kg

În stoc

Livrare Joi, 5 noiembrie

1.5 x 1 m, Alb

Data: 03.11.2026

Gard protectie lucrari 1500x1000 mm, alb este soluția ideală pentru delimitarea sigură și organizată a zonelor de intervenție, oferind vizibilitate ridicată și montaj rapid. Gard protecție lucrări 1500x1000 mm alb, cu 4 folii reflectorizante și picioare rotative – alegerea eficientă pentru siguranță maximă în șantier.

Gardul de protecție pentru lucrări 1500x1000 mm, alb, este o soluție profesională pentru delimitarea sigură a zonelor de șantier. Dotat cu 4 folii reflectorizante, picioare rotative la 360° și sistem modular de conectare, asigură vizibilitate excelentă, stabilitate și montaj rapid în orice mediu.

- Culoare - Alb
- **Dimensiune 1500x1000 mm**
- Greutate 12 kg
- **4 folii reflectorizante**

- Picioare rotative 360°
- Conectare modulară
- **Sloturi pentru lămpi si semne**
- Material PPC rezistent
- Utilizare bidirecțională
- **Rezistă -20°C / +60°C**
- Montaj rapid și simplu

Descriere:

Gard protecție lucrări 1500x1000 mm, alb – delimitare sigură și control vizual profesional

Gard protectie lucrari 1500x1000 mm, alb este proiectat pentru situații în care delimitarea trebuie să fie clară, vizibilă și sigură, fără a crea un impact vizual agresiv. Este alegerea ideală pentru șantiere urbane, zone publice sau spații unde organizarea vizuală este la fel de importantă ca siguranța.

Acest gard nu este doar un element de separare, ci un sistem complet de protecție și semnalizare, construit pe baza unor specificații tehnice solide, validate în fișa oficială a produsului.

Construcție tehnică durabilă – proiectată pentru utilizare reală

Materiale profesionale rezistente

Gardul este realizat din:

- **PPC (polipropilenă copolimer)** – corp principal
- **PVC** – picioare rezistente
- **PA (poliamidă)** – elemente de prindere

Această combinație oferă:

- rezistență la impact
- flexibilitate controlată

- durată lungă de viață

Materialele sunt proiectate să reziste în condiții climatice între **-20°C și +60°C**, fără degradare semnificativă.

Performanță confirmată prin standarde

Testele ISO indică:

- rezistență mecanică ridicată
- stabilitate la temperaturi variate
- rezistență la șocuri și uzură

Aceste caracteristici transformă produsul într-o soluție fiabilă pentru utilizare intensivă.

Vizibilitate echilibrată și eficientă

4 folii reflectorizante pentru siguranță

Gardul este echipat cu **4 folii reflectorizante alb/roșu**, aplicate pe suprafață, care asigură:

- vizibilitate excelentă pe timp de noapte
- recunoaștere rapidă în trafic
- delimitare clară a zonei

Aceste elemente reflectorizante sunt esențiale pentru siguranța rutieră.

Culoare albă – claritate și integrare vizuală

Culoarea albă oferă:

- vizibilitate ridicată în lumină naturală
- integrare estetică în zone urbane
- delimitare fără impact vizual agresiv

Este ideală pentru lucrări în spații publice sau zone sensibile.

Sistem modular – adaptabilitate totală

Conectare rapidă între unități

Gardul dispune de **elemente laterale de ancorare**, permițând:

- conectarea mai multor garduri
- extinderea rapidă a zonei delimitate
- configurare flexibilă

Astfel, produsul devine un **gard modular pentru lucrări profesionale**.

Sloturi pentru accesorii

În partea superioară sunt integrate **2 socluri cu filet**, compatibile cu:

- lămpi de avertizare
- semne din plastic
- panouri informative

Această funcționalitate permite transformarea gardului într-un sistem complet de semnalizare.

Picioare rotative 360° – mobilitate maximă

Un avantaj major:

picioarele sunt rotative la 360°

Beneficii:

- transport facil
- depozitare compactă
- manipulare rapidă

Picioarele sunt fabricate din cauciuc rezistent, care **nu se sparge** în condiții normale de utilizare.

Dimensiuni și stabilitate optimă

- Lungime: **1500 mm**
- Înălțime: **1000 mm**
- Greutate: **12 kg ±5%**

Aceste dimensiuni oferă:

- stabilitate bună
- manipulare ușoară

- acoperire eficientă

Siguranță în utilizare

Gardul este proiectat cu:

- **muchii rotunjite**
- **suprafețe netede**

Reducând riscul de accidentare pentru utilizatori și pietoni.

Montaj și fixare opțională

Pentru stabilizare suplimentară:

- diblu Ø16 mm
- șurub Ø10 mm

Permite fixarea pe suprafețe dure, dacă este necesar.

Beneficii comerciale

- Vizibilitate ridicată datorită culorii albe
- 4 folii reflectorizante pentru siguranță maximă
- Sistem modular – adaptare rapidă
- Picioare rotative – transport ușor
- Compatibilitate cu accesorii
- Rezistență la temperaturi extreme
- Materiale durabile și testate
- Montaj rapid fără unelte speciale

Domenii de utilizare

- Șantiere urbane
- Lucrări rutiere
- Delimitare zone publice
- Evenimente și organizare spații

- Zone industriale

FAQ – Întrebări frecvente

1. Se pot conecta mai multe garduri între ele?
Da, sistemul modular permite conectarea rapidă.

2. Are elemente reflectorizante?
Da, este echipat cu 4 folii reflectorizante.

3. Se pot monta accesorii pe gard?
Da, există 2 sloturi cu filet pentru lămpi sau semne.

4. Picioarele sunt fixe?
Nu, sunt rotative la 360°.

5. Este rezistent la condiții meteo extreme?
Da, între -20°C și +60°C.

6. Care este greutatea produsului?
Aproximativ 12 kg (±5%).

Gasesti si:

- Balize rutiere
- Indicatoare din plastic pentru bariere
- Indicatoare metalice
- Lampi de semnalizare pentru garduri

Gardul protecție lucrări 1500x1000 mm, alb, oferă o delimitare sigură și vizibilă a zonelor de intervenție. Cu design modular, folii reflectorizante și picioare rotative, asigură flexibilitate, stabilitate și siguranță în orice tip de șantier.

Specificatii

Tip Bariera	Modular
Lungime Bariera	1500 mm
Inaltime Bariera	1000 mm
Culoare Bariera	Alb

Material Bariera	Pvc