Stalp mobil pentru indicatoare

Cod produs: SMI



100^{00} Lei

Cost transport: 62.40 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

1 metru - Baza 18Kg

Data: 04.11.2026

Stalp mobil pentru indicatoare este o solutie practica pentru montarea temporara a indicatoarelor rutiere fara lucrari permanente de instalare. Include baza de 18 kg si stalp zincat 40x40 mm cu inaltime de 1000 mm pentru stabilitate si utilizare rapida in teren. Stalp mobil pentru indicatoare cu baza 18 kg si stalp zincat – alegerea eficienta pentru semnalizare temporara sigura.

Stalp mobil pentru indicatoare este un suport destinat semnalizarii temporare, format din baza stabila de 18 kg si stalp zincat profil 40x40 mm cu inaltime de 1000 mm. Ofera montaj rapid, rezistenta la utilizare in exterior si stabilitate pentru amplasarea indicatoarelor rutiere in santiere si interventii temporare.

- **Bază 18 kg**
- **Înălțime Stâlp1000 mm**
- Stâlp zincat 40×40 mm

- Dimensiune baza 500x400x109mm
- Dimensiuni Orificii 30x30, 40x40, 60x60mm, Ø48, Ø60mm
- Stabilitate ridicată
- Ideal pentru semnalizare temporară

Descriere:

Descriere lungă – conținut principal

Stalp mobil pentru indicatoare este proiectat pentru montarea rapidă și sigură a indicatoarelor rutiere în zone unde instalarea permanentă nu este posibilă sau nu este justificată. Este o soluție profesională destinată lucrărilor temporare, șantierelor, intervențiilor în trafic, delimitărilor provizorii și tuturor situațiilor unde semnalizarea trebuie implementată rapid și eficient.

Construit din două componente esențiale – **bază de 18 kg pentru stabilitate** și **stâlp zincat cu profil 40×40 mm și înălțime de 1000 mm** – acest sistem oferă un echilibru excelent între rezistență, mobilitate și ușurință în utilizare.

În practică, timpul de reacție contează. De aceea, echipamentele mobile de semnalizare au devenit standard în proiectele moderne de infrastructură și întreținere rutieră.

De ce să alegi un stâlp mobil pentru indicatoare

În multe situații, montajul permanent nu este eficient. Ai nevoie de o soluție care poate fi instalată, mutată și reutilizată rapid.

Montaj fără intervenții asupra suprafeței

Spre deosebire de stâlpii fixați prin betonare sau ancorare permanentă, acest model se utilizează direct prin poziționare.

Flexibilitate în amplasare

Poți modifica rapid poziția semnalizării în funcție de evoluția lucrărilor sau de schimbarea condițiilor din teren.

Echipament reutilizabil

După finalizarea proiectului, sistemul poate fi mutat și utilizat imediat în altă locație.

Construcție robustă pentru utilizare profesională

Bază stabilă de 18 kg

Componenta inferioară este realizată pentru a oferi stabilitate în condiții normale de utilizare în șantier și trafic. Greutatea de 18 kg contribuie la menținerea poziției indicatorului fără fixare suplimentară.

Beneficii ale bazei:

- stabilitate ridicată
- rezistență la utilizare repetată
- manipulare eficientă
- transport simplificat

Stâlp zincat 40×40 mm – protecție și durabilitate

Partea verticală este realizată din profil metalic **40×40 mm zincat**, proiectat pentru utilizare în exterior.

Zincarea oferă:

- protecție împotriva coroziunii
- rezistență la umezeală
- durată mare de exploatare
- aspect profesional în timp

Înălțimea de **1000 mm** permite poziționarea eficientă a indicatoarelor astfel încât acestea să rămână vizibile pentru participanții la trafic.

Unde se utilizează stâlpul mobil pentru indicatoare

Lucrări rutiere temporare

Ideal pentru montarea indicatoarelor de avertizare și restricție.

Șantiere și intervenții tehnice

Permite delimitarea și semnalizarea rapidă a zonelor de lucru.

Zone industriale și logistice

Poate fi utilizat pentru organizarea circulației interne.

Parcări și spații comerciale

Util pentru semnalizare temporară și organizare trafic.

Avantajele utilizării unui suport mobil pentru indicatoare

Mobilitate reală în teren

Mutarea rapidă economisește timp și resurse.

Instalare fără echipamente suplimentare

Nu necesită fundații, beton sau utilaje.

Cost redus de reutilizare

Același echipament poate fi folosit în multiple proiecte.

Compatibilitate ridicată

Poate susține numeroase modele de indicatoare temporare.

Caracteristici tehnice

- Denumire produs: **Stalp mobil pentru indicatoare**
- Tip utilizare: semnalizare temporară
- Bază inclusă: **18 kg**
- Material stâlp: **oțel zincat**
- Profil stâlp: **40 × 40 mm**
- Înălțime stâlp: **1000 mm**
- Montaj: mobil, fără fixare permanentă
- Utilizare: exterior / șantier / trafic

Beneficii comerciale

- Instalare imediată în teren
- Stabilitate bună fără ancorare
- Rezistență la condiții exterioare
- Soluție reutilizabilă
- Cost redus comparativ cu montajul permanent
- Transport și depozitare eficiente
- Aspect profesional pentru semnalizare

FAQ

1. Include baza în preț?

Da, produsul este compus din baza de 18 kg și stâlpul zincat.

2. Poate fi utilizat în exterior?

Da, zincarea oferă protecție împotriva coroziunii.

3. Este necesară fixarea în sol?

Nu, produsul este conceput pentru utilizare mobilă.

4. Ce dimensiune are stâlpul?

Profilul este de 40×40 mm, cu înălțime totală de 1000 mm.

5. Se poate muta ușor?

Da, este proiectat pentru relocare rapidă.

6. Este potrivit pentru lucrări temporare?

Da, acesta este unul dintre principalele scenarii de utilizare.

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica

- Suporti pentru semne de circulatie

Stalp mobil pentru indicatoare combină o bază stabilă de 18 kg cu un stâlp zincat 40×40 mm și înălțime de 1000 mm pentru montaj rapid și semnalizare eficientă. Este soluția practică pentru lucrări temporare, șantiere și organizarea traficului fără instalare permanentă.

Specificatii

Inaltime Stalp	1000 mm