Baliza antiorbire cu sistem de prindere pentru parapeti metalici

Cod produs: VSDSR023



115^{00} Lei

Cost transport: 33.60 Lei

Greutate: 2 kg

La comanda

Data: 05.11.2026

- **Dimensiuni: 900 × 180 mm**
- **Culoare: verde**
- **Material: polietilenă HDPE**
- **Protecție UV**
- **Rezistentă la temperaturi extreme**
- **Sistem de prindere inclus**
- **Montaj pe parapete metalice**
- **Reduce orbirea produsă de faruri**
- **Distanță montaj: 1 m între balize**

Descriere:

Baliza antiorbire cu sistem de prindere pentru parapeti metalici

Ansamblul baliza antiorbire se monteaza pe parapetii metalici (lisa parapetilor metalici) care separa cele doua sensuri de circulatie, avand si rol de ghidare, prin delimitarea suplimentara a celor doua sensuri.

Ansamblul baliza antiorbire se compune din:

- baliza antiorbire
- subansamblul de fixare.

Balizele antiorbire sunt fabricate din materiale plastice, respectiv polietilena de inalta densitate, care are urmatoarele avantaje:

- *constanta in timp a proprietatilor fizico-mecanice (elasticitate, rezistenta la rupere, rezistenta la diferentele de temperatura, etc);*
- *mentinerea culorii initiale si durata de viata extinsa datorita folosirii suplimentare a stabilizatorilor UV si a colorantilor nedegradabili.*

Subansamblul de fixare este confectionat din material plastic (poliamida armata cu fibra de sticla), conform solicitarilor CNAIR.

Pe ambele fete ale balizei sunt practicate amprente în care, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica folie reflectorizanta speciala (cu adezivitate sporita la polietilena), clasa 2 - produsa de 3M.

Aceasta solutie, fata de solutia cu catadioptru fixat mecanic, prezinta avantajul inlaturarii posibilitatii de sustragere a elementului reflectorizant, la tentativa de dezlipire, folia neputandu-se dezlipi decat prin deteriorare.

Baliza antiorbire este de culoare verde si are dimensiunile : lungime 900mm, latime 180mm.

Distanta dintre 2 balize antiorbire consecutive este de 1m, in conformitate cu rezultatul incercarilor efectuate la Laboratorul Fotometric Electrobanat”. Conform prevederilor SR EN 12676/2003 si specificatiilor tehnice CNAIR, se asigura o distanta minima de la nivelul solului la partea superioara a balizei de 1,67m , cu conditia ca partea superioara a parapetului metalic tip lisa sa fie la distanta de 0,75m de la nivelul solului.

Specificatii

Material Parapet Antiorbire	Polietilena de inalta densistate
Culoare Parapet Antiorbire	Verde
Particularitati Parapet Antiorbire	Nereflectorizant

Dimensiune Parapet Antiorbire	900x180mm