


Fisa Tehnica

LIMITATOR DE VITEZA 500X400X40MM **Cod produs: DG12110**



Specificatii tehnice:

1. Corpul principal

1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare

Figura: Limitatorul de viteza si capacul sunt separate unul de celalalt.

Limitatoarele si capacele sunt modulare, se imbrina unul in celalalt. Limitatorul de viteza se prinde cu 4 dibluri si suruburi iar capacul cu 2 dibluri si suruburi.

Muchiile ascutite sunt rotunjite si suprafetele sunt netede. Suprafetele superioare au gravate linii.

Dimensiuni: Pentru dimensiuni vedeti figurile de la pagina 2 si 3.

Greutate:

- Limitator : 6.50 kg \pm 5%
- Capac : 1.65 kg \pm 5%

Culoare:

- Limitatoarele si capacele vin in culoarea negru cu benzi galbene reflectorizanta aplicate (capacul nu are benzi aplicate)

Acestea au protectie UV.

1.2 Caracteristici

Limitatoare de viteza cu inaltimea 4.00 cm pentru incetinirea vitezei.

Acesta este folosit in apropierea scolilor, gradinitelor, in parcarile centrelor comerciale, la intrarea in parcare, benzinarii si in toate zonele unde se doreste limitarea vitezei.

1.3 Proprietati generale ale materialelor

Suprafata exterioara a limitatorului si capacului este din material PVC cu urmatoarele caracteristici:

METODA DE TESTARE	Unitatea de masura	Rezultat
Ici solvic pcc 152	shore A	70 pana la 85
ASTM D 792	gr/cm ³	1,22
Ici solvic pcc 160/67	%	150

proTRAFIC

Suprafata interioara a limitatorului si capacului este din material PP cu urmatoarele caracteristici:

METODA DE TESTARE	Rezultat
ASTM D 1238	8.0g/10min
ASTM D638	23.0Mpa
ASTM D638	7.0%
ASTM D790A	Mpa1050
ASTM D256	150 J/m
ASTM D648	95.0°C

Banda reflectorizanta are urmatoarele caracteristici:

Culoare banda	Galben
Unghi de vizualizare	88.76°
Unghi de vizibilitate	1.05°
Grad de reflexie (mcd /m2/lx)	500


Materialele sunt rezistente la conditiile climatice naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.

1.4 Productie


Limitatorul este produs pe principiul injectiei din cauciuc.

1.5 Ambalare

Produsele sunt ambalate si expediate in cantitati optionale.



proTRAFIC



p

c

