

Fisa Tehnica

OPRITOR MASINA L=500MM **Cod produs: DG12216**



Specificatii tehnice:

1. Corpul principal

1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare

Figura: Opritorul din imagine este alcatuit dintr-o bucata.

Acest opritor se poate utiliza cu un accesoriu de securitate pentru parcare.

Se poate monta in dreptul unui zid sau la extremitatea locului de parcare.

Acesta se monteaza cu 3 dibluri cu suruburi. Produsul este eficient in protejarea parcarilor.

Dimensiuni: Pentru dimensiuni vedeti figurile de la pagina 2.

Greutate: 2.45 kg \pm 5%

Culoare: Opritorul este de culoare neagra si are aplicate 2 folii reflectorizante de culoare galbena. Opritorul are protectie UV.

1.2 Proprietati generale ale materialelor

Opritorul este din material PVC.

| Proprietati materiale | Metoda de testare | Unitate | Rezultat |
|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Duritate | Ici solvic pcc 152 | shore A | 75 |
| Densitate | ASTM D 792 | gr/cm ³ | 1,22 |
| Stresul la rupere | Ici solvic pcc 160/67 | kg/cm ² | 140 |
| Rezistenta la alungire | Ici solvic pcc 160/67 | kg/cm ² | 50 |

Banda reflectorizanta are urmatoarele caracteristici:

Culoare banda: Galben

Unghi de vizualizare: 88.76°

Unghi de vizibilitate: 1.05°

Grad de reflexie (mcd /m2/lx): 500

proTRAFIC

Materialele sunt rezistente la conditiile climatice naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.

1.3 Productie

Opritorul este produs pe principiul injectiei din cauciuc.

1.4 Ambalare

Produsele sunt ambalate si expediate in cantitati optionale.

